



### 特征

**通过专用控制器，实现高精度的螺钉紧固。**



- 高精度扭矩。
- 柔速起动功能防止损伤螺钉顶端。
- 可调整最佳螺钉紧固速度。

### 特长

**専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現**

- 安定した繰返し精度。
- ねじ頭にやさしいソフトスタート。
- 最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。

### 规格/仕様

型号/型式	DLV7321-CMC	DLV7331-CMC	DLV7321-CKC	DLV7331-CKC
起动手法/スタート方式	杠杆启动/レバースタート			
输入电压/入力電圧	36 V DC			
扭矩调整/トルク調整	无级/無段階			
扭矩/トルク (Nm)	0.05 - 0.50	0.30 - 1.20	0.05 - 0.50	0.30 - 1.20
空转速度/無負荷回転速度 (min <sup>-1</sup> )	700 - 1,000	500 - 700	700 - 1,000	500 - 700
消耗功率/消費電力 (W)	35			
螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ 自攻螺钉/タッピンねじ	2.0 - 3.5 2.0 - 3.0	1.0 - 3.0 1.2 - 2.6	2.0 - 3.5 2.0 - 3.0
批嘴类型/適合ビット (mm)				
质量/質量 (kg)	0.35			
标准附件/標準付属品	⊕ 批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.0 × 2.5 × 44 / No.1 × 4 × 44), 吊环/用の金具: 1个/個	⊕ 批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.1 × 3 × 44 / No.2 × 4 × 44), 吊环/用の金具: 1个/個	⊕ 批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.0 × 2.5 × 44 / No.1 × 4 × 44), 吊环/用の金具: 1个/個	⊕ 批嘴/ビット: 每个1只/各1本 (No.1 × 3 × 44 / No.2 × 4 × 44), 吊环/用の金具: 1个/個
型号/型式	<b>DLC1213-GC</b>			
输入电压/入力電圧	220 V AC			
控制功能/制御	自动停止, 柔速启动, 速度可调 オートストップ, ソフトスタート, 回転速度可変			
质量/質量 (kg)	2.3			

### 外形尺寸图/外觀寸法図

