

BEVELING 倒角 / 面取り

BEVELER

请根据作业要求选择最适合的倒角机。

作業内容に合わせて最適なベベラーを選択！

空气式小型倒角机

空気式小型面取り機

MINI BEVELER

ミニベベラー

接通气源可立即进行倒角工作

Air 源に接続すればすぐ、面取り作業が行えます。

- 倒角深度の調整及チップの交換都很簡単易行。
- 利用附帯の工具也可对钢管边缘进行倒角。
- 倒角角度在 15 度～45 度的范围内可调整。
- 面取り深さの調整とチップの交換が簡単。
- 付属の治具でパイプの外縁も面取り可能です。
- 面取り角度は 15 度～45 度の範囲で調整できます。

倒角角度、倒角宽度 倒角半径 / 面取り角度、面取り幅、面取り半径

倒角角度 面取り角度 α	AMBL-0307 / AMB-0307				面 X Y 平面
	不锈钢/ステンレス (mm)		软铁/軟鋼 (mm)		
45°	X	Y	X	Y	半径 半径 曲面
30°	3	3	7	7	
15°	2.2	3.8	4	7	
15°	1	3.8	2.2	8	

型号/型式	AMBL-0307 / AMB-0307	
材料/材料	不锈钢/ステンレス	软铁/軟鋼
半径/半径 (mm)	2, 3, 4	2, 3, 4



Model AMB-0307



Model AMBL-0307



规格 / 仕様

型号/型式	AMB-0307 / AMBL-0307	
使用压力/使用压力	MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空气使用量(无负荷)/空气使用量(无负荷)	m ³ /min	0.9
无负荷转弯数/无负荷回転数	min ⁻¹ (rpm)	14,000
倒角能力/面取り能力	软铁/軟鋼	0C ~ 7C, 2R, 3R, 4R
	不锈钢/ステンレス	0C ~ 3C, 2R, 3R, 4R
倒角角度/面取り角度		15° ~ 45°
主体质量/本体質量 (重量)	kg	2.9
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● 六角棒扳手/六角棒スパンナ 3, 4mm : 各1根/本 ● 扳手/スパンナ T-15F : 1根/本 ● 六角螺母/六角ナット M8 : 2个/個 ● 套筒/フッティング R 3/8 x NPT 3/8 : 1个/個 ● 配带六角孔螺丝/六角穴付き止めネジ 8 x 25 : 2个/個 ● 芯片制動螺丝/チップ止めネジ 4 x 7 : 1个/個 ● 芯片/チップ 12.7角/角 : 1个/個 	

空气式曲线倒角机

空気式曲線面取り機

CIRCUIT BEVELER

サーキットベベラー

钢材的曲线部位也可以简单平顺的进行倒角作业。

簡単、スムーズに鋼材の曲線部の面取りが行えます。

- 内側和外側の凸線部位也可以进行倒角。
- 附帯的規尺可正确調整倒角尺寸。
- 内面や外側エッジの面取りが可能。
- 付属ゲージで面取り寸法を正確に調整できます。

可倒角材料尺寸 / 面取り可能材料寸法



倒角角度、倒角宽度 倒角半径 / 面取り角度、面取り幅、面取り半径

倒角角度 面取り角度 α	CB-02		面 X Y 平面
	软铁/軟鋼 (mm)		
45°	X	Y	半径 半径 曲面
	2	2	
	2	2	

型号/型式	CB-02
材料/材料	软铁/軟鋼
半径/半径 (mm)	2

Pneumatic Radial Chamfering CIRCUIT BEVELER



Model CB-02



规格 / 仕様

型号/型式	CB-02	
使用压力/使用压力	MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空气使用量(无负荷)/空气使用量(无负荷)	m ³ /min	0.4
无负荷转弯数/无负荷回転数	min ⁻¹ (rpm)	13,000
倒角能力/面取り能力	软铁/軟鋼	0C ~ 2C, 2R
倒角角度/面取り角度		45°
主体质量/本体質量 (重量)	kg	1.8
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● 芯片/チップ 9.525角/角(C面) : 1个/個 ● 倒角量規/面取り量ゲージ : 1个/個 ● 扳手/スパンナ T-9F : 1根/本 ● 保护套/保護キャップ : 1个/個 ● 钩击扳手/フックスパンナ 58 - 68 : 1根/本 	
另售品 別売品	产品编码 / 商品コード	商品名 / 商品名
	TA9A386	芯片/チップ 9.525角/角 Ass'y
	TA9A592	芯片/チップ 9.525角/角 R2 Ass'y
		一组起售 / 販売単位
		1套/セット (10个/個)
		1套/セット (10个/個)

BEVELING 倒角 / 面取り

BEVELER

方便携带，为各种各样的倒角工作做出了贡献。

持ち運びに便利な設計で多様な面取り作業に貢献！

电动倒角机（便携式）

携帯式面取り機（電動式）

HAND BEVELER®

ハンドベベラー

光滑加工面不需再次打磨。

加工面が滑らかで再研磨が不要。

- 使用附属装置（另售品）可对在圆柱部位R部进行打磨。
- 刀片可4面使用，经济实用。
- 別売品アタッチメント使用でコラムのR部への面取りも可能。
- チップは4面が使用可能で経済的。

Model HB-15B

倒角能力 15C
面取り能力



倒角角度和倒角幅度的使用界限

面取り角度と面取り幅の使用限界

面取り角度 α	HB-15B 軟鉄/軟鋼 (mm)	
	X	Y
45°	15	15
30°	9	15.5
15°	4	15.4

规格 / 仕様

规格 / 仕様		HB-15B
型号/型式		HB-15B
电源/電源(单相/单相)		230V AC
额定消费电量/定格消費電力	W	910
额定电流/定格電流	A	4
额定时间/定格時間	min	连续/連続
无负荷旋转数/無負荷回転数	min ⁻¹ (rpm)	2,750
倒角能力/面取り能力 (SS400)		0C ~ 15C(1次7C/1回では7C)
倒角角度/面取り角度		15° ~ 45°
电源线/ケーブルコード	m	5
主体重量/本体質量(重量)	kg	14
标准附属品/標準付属品		<ul style="list-style-type: none"> 六角棒扳手/六角棒スパンナ 4.5, 6mm: 各1根/本 扳手/スパンナ 24 x 27 mm: 1根/本 钩击扳手/フックスパンナ 25 x 28: 1根/本 T型扳手/T型レンチ 3mm: 1根/本 TA9A093 芯片チップ12.7角/角Ass'y: 1套/1セット (12个/枚)

另售品/別売品

商品编码 商品コード	商品名 / 商品名	一組起售 販売単位	适用机种 / 適用機種	备注 / 備考	
TA9A093	Indexable Insert 12.7 Ass'y チップ 12.7 角 Ass'y	1套/セット (12个/個)	HB-15B		
TB01159	Indexable Insert 12.7 with hole Ass'y チップ 12.7 角穴あき Ass'y	1套/セット (10个/個)	EMB-0307B, AMB-0307, AMBL-0307, ECB-0203		
TB01791	Indexable Insert 12.7 Ass'y R2 チップ 12.7 角 Ass'y R2				
TB01651	Indexable Insert 12.7 Ass'y R3 チップ 12.7 角 Ass'y R3				
TB01790	Indexable Insert 12.7 Ass'y R4 チップ 12.7 角 Ass'y R4				
TA9A386	Indexable Insert 9.525 with hole Ass'y チップ 9.525 角 Ass'y			1套/セット (10个/個)	CB-02
TA9A592	Indexable Insert 9.525 Ass'y R2 チップ 9.525 角 R2				
TA9A728	Plate Ass'y for pipe プレート Ass'y パイプ用	1套/セット	HB-15B	Ø125-800mm用途/用	
TB02539	Attachment for small dia. pipe 小径アタッチメント		EMB-0307B, AMB-0307, AMBL-0307	Ø80-200mm鋼管用/パイプ用	
TB02857	Guide sleeve 24 mm dia. Ass'y ガイドスリーブ Ø24 Ass'y		ECB-0203		R2加工时使用 R2の加工時に使用
TB03097	Plate Ass'y for straight line use 直線プレート Ass'y				
TB02862	Dust Box Ass'y /ダストボックス Ass'y				安装在直线板材上使用 直線プレートに取付て使用
TB03424	Spanner T-9D /スパンナ T-9D	1个/個	CB-02		
TQ01683	Spanner T-15D /スパンナ T-15D		EMB-0307B, AMB-0307, AMBL-0307, ECB-0203		